



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB701
Typengenehmigung erteilt	20000229
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	863(?)
05 Typ; Variante/Version	5145 / 5146
06 Vorziffer	514.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5711
10 Hersteller	BOBCAT INGERSOLL RAND, USA-58040 GWINNER-NORTH DAKOTA
11 Herstellerplakette	hinten, links auf Innenseite des Hubarmträgers
12 Fahrgestellnummer	hinten, links auf Innenseite des Hubarmträgers
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatischer Antrieb (2 Lenkhebel)
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	3,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf Antriebswellen
21 Hilfsbremse Z2	der Fahrmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1011 (Code C53.6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	53.6
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	239.0
29 Md. max n	1850
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/50237 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1011F
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumdeckel teilweise mit Asorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3600
40 Länge bis	0
41 Breite von	1710
41 Breite bis	1883
42 Höhe von	2066
42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1112
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	1506
48 Spur Achse 2 von	1370
48 Spur Achse 2 bis	1506
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5 10PR; 8.25x16.5
70 Reifen Felgen	31-15.5x15 8PR; 13.00x15
71 Reifen Felgen	8.25x15 6PR; 6.50x15
Bemerkungen Z1	04) 863 / 863H = Oelpumpe mit grösser Fördermenge (High Flow)
Bemerkungen Z2	05) 5145..... / 5146.....
Bemerkungen Z3	53) 8970 kg / 9000 kg
Bemerkungen Z4	54) v+h= 4485 kg / v+h= 4500 kg
Bemerkungen Z6	07/38) a.W. mit ganz geschlossener Kabine lieferbar. VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z7	Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z8	36/52) mit Universalschaufel, Breite 1732 mm, ohne Frontscheibe 3400 kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	160 - Sichern: Arbeitshydraulik mit sep. Elektronikschalter