



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB702
Typengenehmigung erteilt	20000629
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	763(?)
05 Typ; Variante/Version	5124 / 5126
06 Vorziffer	512.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5711
10 Hersteller	BOBCAT INGERSOLL RAND, USA-58040 GWINNER-NORTH DAKOTA
11 Herstellerplakette	hinten, links an Hubarmträgerinnenseite
12 Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette (vom Imp. eingeschlagen)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatischer Antrieb (2 Lenkhebel)
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	3,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf Endantrieb
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal feststellbar
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203-E (Code 7)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	33.7
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	141.2
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M050132AO Austritt ach
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, auf Einspritzpumpegehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumdeckel teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3390
40 Länge bis	0
41 Breite von	1524
41 Breite bis	1731
42 Höhe von	1938
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	1340
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1030
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1231
47 Spur Achse 1 bis	1270
48 Spur Achse 2 von	1231
48 Spur Achse 2 bis	1270
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2530



52 Leergewicht bis	6620
53 Garantiegewicht von	6620
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3310
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3310
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10-16.5 8PR 16.5x8.25 7.50-15 12PR 15x5.50
70 Reifen Felgen	31x15.5-15 8PR 13.00x15
71 Reifen Felgen	6.50-16 Solid
Bemerkungen Z1	04) 763 05) 5124..... 52) 2530 kg
Bemerkungen Z2	763H (HiFlow = Oelpumpe mit grösserer Fördermenge) 5126..... 2580 kg
Bemerkungen Z4	36) a.W. mit ganz geschlossener Kabine lieferbar. VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z5	Notausstieg= Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z7	52) 2530 kg mit Universalschaufel, Breite 1560 mm, ohne Frontscheibe
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	160 - Sichern: Arbeitshydraulik mit sep. Elektronikschalter