



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB703
Typengenehmigung erteilt	20021220
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	T2556
06 Vorziffer	3600.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	2142
10 Hersteller	SAMBRON SA, F-44160 PONT-CHATEAU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14.30
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und über Kardan auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VR und über Kardan auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1985/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	71.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	378.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WJM06-0408 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seidl. am Block, hinter Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4352
40 Länge bis	4517
41 Breite von	1979
41 Breite bis	2031
42 Höhe von	2018
42 Höhe bis	2097
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	866
43 Überhang hinten bis	1031
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1640
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1640
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4820
52 Leergewicht bis	5680
53 Garantiegewicht von	5680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2992
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	473
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 134A6; 13.00x17; 335/80R18 139B; 11.00x18
70 Reifen Felgen	400/70-20 131A6; 13.00x20; 405/70R20MPT 152G; 13.00x20
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg= Heckfenster mit Hammer
Bemerkungen Z5	52) Basisfahrzeug mit Schnellwechsellvorrichtung, ohne Zusatzgeräte= 4820kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorrichtung: Ausleger vorn-seitlich
Bemerkungen Z23	139 - Folgende Fz-Teile vor der Fahrt entfernen: Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z24	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Kippschalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung auf Zwischenstück absenken