



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 5BB707                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030828                         |
| gültig für Importdatum bis | 20031231                         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                |
| 01 EFKO-Code               | 0                                |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107                              |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                    |
| 04 Marke                   | BOBCAT                           |
| 04 Typ                     | T2566                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | Motor: 74,6 kW                   |
| 06 Vorziffer               | 3601.....                        |
| 07 Karosserieform Code     | 168                              |
| 07 Karosserieform          | Teleskopstapler                  |
| 10 EFKO-Code               | 2142                             |
| 10 Hersteller              | SAMBRON SA, F-44160 PONT-CHATEAU |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts am Rahmen           |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, rechts am Rahmen           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                             |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                    |
| 17 Achsantrieb             | A                                |
| 18 Getriebe 1              | h2                               |
| 18 iA 1                    | 14.30                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | auf VR und über Kardan auf HR                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydr., Federspeicher, Scheiben im Oelbad,     |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf VR und über Kardan auf HR                 |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                               |
| 25 Motor Marke             | PERKINS                                       |
| 25 Motor Typ               | 1932/2200                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                          |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 3990  |
| 28 Leistung kW             | 74.6  |
| 28 Leistung n              | 2200  |
| 29 Md. max Nm              | 402.5   |
| 29 Md. max n               | 1400  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/6908100 Austritt ach                        |
| 34 Motorkennzeichen        | AK  |
| 34 Motorkennzeichen        | links, sertl. am Block, hinter Einspritzpumpe |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4860         |
| 40 Länge bis               | 5025         |
| 41 Breite von              | 1979         |
| 41 Breite bis              | 2031         |
| 42 Höhe von                | 2018         |
| 42 Höhe bis                | 2097         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 866          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1031         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2500         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1580         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1640         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1580         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1640         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 4820 |
| 52 Leergewicht bis            | 5740 |
| 53 Garantiegewicht von        | 5740 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3237 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3237 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 15.0/55-17 134A6; 13.00x17; 335/80R18 139B; 11.00x18                               |
| 70 Reifen Felgen                    | 400/70-20 131A6; 13.00x20; 405/70R20MPT 152G; 13.00x20                             |
| Bemerkungen Z1                      | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung                           |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Notausstieg= Heckfenster mit Hammer  |
| Bemerkungen Z5                      | 52) Basisfahrzeug mit Schnellwechsellvorrichtung, ohne Zusatzgeräte= 4820kg        |
| Bemerkungen Z20                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z21                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube                    |
| Bemerkungen Z22                     | 138 - Schutzvorrichtung: Ausleger vorn-seitlich                                    |
| Bemerkungen Z23                     | 139 - Folgende Fz-Teile vor der Fahrt entfernen: Arbeitsgeräte                     |
| Bemerkungen Z24                     | 160 - Sichern: Hinterradlenkung (Kippschalter) und Teleskoparm in<br>Fahrtstellung |