



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB709
Typengenehmigung erteilt	20040506
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	T2566
05 Typ; Variante/Version	Motor: PERKINS 2166/2200
06 Vorziffer	3631.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	2142
10 Hersteller	SAMBRON SA, F-44160 PONT-CHATEAU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	14.30
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und über Kardan auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf VR und über Kardan auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2166/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	412.5
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6908100 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	RG
34 Motorkennzeichen	links seitlich am Motorblock, hinter Einspritzpumpe
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4860
40 Länge bis	5025
41 Breite von	1979
41 Breite bis	2031
42 Höhe von	2018
42 Höhe bis	2097
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	866
43 Überhang hinten bis	1031
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1640
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1640
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4820
52 Leergewicht bis	5740
53 Garantiegewicht von	5740
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3237
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3237
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 134A6 13.00x17 335/80R18 139B 11.00x18
70 Reifen Felgen	400/70 -20 131A6 13.00x20 405/70R20MPT 152G 13.00x20
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg = Heckfenster mit Hammer
Bemerkungen Z5	52) 4820kg = Basisfahrzeug mit Schnellwechsellvorrichtung, ohne Zusatzgeräte
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorkehrung erforderlich: an Ausleger vorn seitlich
Bemerkungen Z12	139 - Folgende Fz-Teile vor der Fahrt entfernen: Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z13	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Kippschalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung auf Zwischenstück absenken