



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5BB710 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120425 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | BOBCAT |
| 04 Typ | TL 470 |
| 05 Typ; Variante/Version | PF2; V100-40/TL470X |
| 06 Vorziffer | ANMG..... |
| 07 Karosserieform Code | 168 |
| 07 Karosserieform | Teleskopstapler |
| 10 EFKO-Code | 2142 |
| 10 Hersteller | BOBCAT FRANCE S.A., F-44160 Pont-Château |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen bei Vorderrad |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, Mitte auf Querträger am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 18,55 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Hochdruck, Scheiben im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf A1+A2 |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufbar, auf A1+A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1104D-44TA (3056/2200) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 74.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 412.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7167621 (Kennzeichen nicht ersichtlich) |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Abmessungen: 580x280x170mm) |
| 34 Motorkennzeichen | 3056/2200 |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, seitlich am Motor |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4763 |
| 40 Länge bis | 5084 |
| 41 Breite von | 2300 |
| 41 Breite bis | 2405 |
| 42 Höhe von | 2289 |
| 42 Höhe bis | 2388 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 643 |
| 43 Überhang hinten bis | 905 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2870 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1892 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1895 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1892 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1895 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 7180 |
| 52 Leergewicht bis | 9000 |
| 53 Garantiegewicht von | 9000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5000 |
| 54 Achsgarantie h von | 4000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 400/70-20 150B, 405/70R20 152J; 13.00x20 |
| 70 Reifen Felgen | 460/65R24 156A8, 405/70R24 152J, 400/80-24 156B; 13.00x24 / 460/70R24 159A8, 500/70R24 164A8; 15.00x24 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 525-625 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0228; Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z2 | ohne Gültigkeit; Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Arbeitsmaschine transformiert |
| Bemerkungen Z4 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung |
| Bemerkungen Z6 | 22) Notlösevorrichtung: mech., Schraube an Achsgehäuse |
| Bemerkungen Z8 | 36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer |
| Bemerkungen Z10 | 56) garantierte Anhängelast: gebremst 19000kg / ungebremst 3500kg; |
| Bemerkungen Z11 | Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z13 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 106dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | 138 - Schutzvorkehrung: Abdeckung über Hubarme der Fronthydraulik (sofern vorhanden) |



Bemerkungen Z19

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

Bemerkungen Z20

Teleskopausleger vollständig herunterfahren, Hinterradlenkung blockieren,

Bemerkungen Z21

Arbeitshydraulik in Kabine sichern