



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB715
Typengenehmigung erteilt	20220203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	TL 43.80HF
05 Typ; Variante/Version	PF2; V135-40B2-5/TL43.80X2RD
06 Vorziffer	BCFB5E8R..OD.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	2142
10 Hersteller	BOBCAT FRANCE S.A., F-44160 Pont-Château
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen oben
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,07
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Scheiben im Oelbad auf A1
20 Betriebsbremse Z2	und A2
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf Scheibe
21 Hilfsbremse Z2	der Antriebswelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DOOSAN
25 Motor Typ	DM03VA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3409
28 Leistung kW	100.7
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/240103-01388X und 1/240103-01390X
34 Motorkennzeichen	DM03VA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4820
40 Länge bis	5220
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2405
42 Höhe von	2290
42 Höhe bis	2465
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	856
43 Überhang hinten bis	905
44 Abstand Achse 1-2 von	2870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1895
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1895
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	8180
52 Leergewicht bis	8330
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R20 168A2, 400/80-24 162A8, 405/70R24 168A2
70 Reifen Felgen	460/70R24 159A8, 460/65R24 159A8, 500/70R24 164A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 500-589 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*167/2013*00148; Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	ohne Gültigkeit; Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Arbeitsmaschine transformiert
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine: OECD Nr. 4/2 033/1
Bemerkungen Z6	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z8	22) Notlösevorrichtung: mech., Schraube an Federspeicher auf Antriebswelle
Bemerkungen Z10	36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer
Bemerkungen Z12	56) garantierte Anhängelast: gebremst 19000kg / ungebremst 3500kg / mit Auflaufbremse 8000kg;
Bemerkungen Z13	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z15	75) garantierter Schalleistungspegel: 107dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrung: Abdeckung über Geräteaufnahme vorne oder über gefährliche Teile der Arbeitsgeräte



**Bemerkungen Z22**

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

---

**Bemerkungen Z23**

Teleskopausleger ganz einfahren in Fahrstellung, Arbeitshydraulik in Kabine sichern

---