



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB717
Typengenehmigung erteilt	20220203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220919
Erweiterung TG Positionen	'04/05
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	TL 30.?0
05 Typ; Variante/Version	PF1; B???
06 Vorziffer	B4Z..... / B54.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	2142
10 Hersteller	BOBCAT FRANCE S.A., F-44160 Pont-Château
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	oben rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,74



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Mehrscheiben im Ölbad auf A1
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A1
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DOOSAN
25 Motor Typ	DM03V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3409
28 Leistung kW	74.6
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	430
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/240103-00741D und 1/240103-00742D
34 Motorkennzeichen	DM03-MFV02
34 Motorkennzeichen	auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4646
40 Länge bis	5272
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2334
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2530
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	2850
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5040
52 Leergewicht bis	6700



53 Garantiegewicht von	6700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R20 156B; 13.00x20
70 Reifen Felgen	400/80-24 156B; 13.00x24
Bemerkungen Z1	04) ww. TL30.60, TL30.70
Bemerkungen Z3	05) ww. B54D, B4ZP, B54B, B4ZJ, B54H, B4ZT, B54J, B4ZU
Bemerkungen Z5	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z7	22) Notlösevorrichtung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z9	36) Notausstieg: Heckfenster ausstellbar
Bemerkungen Z11	56) garantierte Anhängelast: gebremst 12800 kg / ungebremst 750 kg / Auflaufbremse 3500 kg / Stützlast 750 kg;
Bemerkungen Z12	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	75) garantierter Schallleistungspegel: 106dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrung: Abdeckung über Geräteaufnahme vorne oder über gefährliche Teile der Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Teleskopausleger ganz einfahren in Fahrstellung, Lenkung auf Vorderradlenkung stellen,
Bemerkungen Z23	Arbeitshydraulik in Kabine sichern