



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5BB718
Typengenehmigung erteilt	20250804
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251203
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	BOBCAT
04 Typ	TL25.60
05 Typ; Variante/Version	PF0; -/-
06 Vorziffer	B5PY.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	2142
10 Hersteller	BOBCAT FRANCE S.A., F-44160 Pont-Château
11 Herstellerplakette	vorn, links am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13.71
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Ölbad auf VR
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Ölbad, auf VR,
21 Hilfsbremse Z2	Notlösung: Schrauben an Achsgehäuse
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DOOSAN
25 Motor Typ	DM02-MFV00
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2392
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/240103-02333A (nicht sichtbar)
34 Motorkennzeichen	DM02??????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3942
40 Länge bis	5181
41 Breite von	1832
41 Breite bis	1865
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	1969
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	662
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4450
52 Leergewicht bis	5600
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	5600
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	3600
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	3600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	12-16.5 12PR, 300-16.5; 9.75x16.5 / 14-17.5 14PR; 10.5x17.5 / 400/55-17.5 149A8; 11.75x17.5
70 Reifen Felgen	300/75R18 142A8, 280/80R18 132A8; 9x18 / 325/70R18; 10x18 / 280/80R20 133A8; 9x20
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: Heckfenster ausstellbar
Bemerkungen Z5	68) Varianten im Abrollumfang von 2481-2860 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrung: Abdeckung über Geräteaufnahme vorne oder über gefährliche Teile der Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Teleskopausleger ganz einfahren in Fahrstellung, Hinterradlenkung blockieren,
Bemerkungen Z23	Arbeitshydraulik in Kabine sichern