



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA101
Typengenehmigung erteilt	19960605
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE POCLAIN
04 Typ	988 P
05 Typ; Variante/Version	988P
06 Vorziffer	CGG.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2044
10 Hersteller	CASE POCLAIN SA, F-60671 LE PLESSIS-BELLEVILLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,73
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. (Hochdruck mit Speicher), 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad,auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	6T-590
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	86
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	460
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/U03340A
34 Motorkennzeichen	6T590
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette an Stirnradgehäusein Fahrtrichtung vorne rechts
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise, Motorraum vorne und
35 Geräushdämpfung Z2	unten sowie beide Seitendeckel rechts mit
35 Geräushdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8330
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4450
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	2020
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	2020
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	19400
53 Garantiegewicht von	19400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	13600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 Zw; 7.5x20 Stahl
70 Reifen Felgen	18-19.5 E ; 14x19.5 Stahl
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile = 4900 mm
Bemerkungen Z3	22) Lamellen im Oelbad, auf Getriebewelle. Lösevorrichtung= Deckel des Federspeicherzylinders entfernen
Bemerkungen Z5	36) Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg= hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z8	52) Total= 17900 kg / v= 8450 kg / h= 9450 kg mit Nacken-Verstellausleger, Tieflöffel-Breite 800 mm,
Bemerkungen Z9	Planierschild vorne und Abstellstützen hinten. Bei anderer Ausrüstung wie Monoblockausleger usw. sind
Bemerkungen Z10	Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; links nach rechts gerichtet
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver... / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)



Bemerkungen Z22

137 - Markierung: beidseitig und vorn am Pendelarm

Bemerkungen Z23

140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern

Bemerkungen Z24

141 - Sichern: Ausleger-, Pendelarm und Frontschild mit Absperrhahnen; Oberwagen gegen Drehen mit Bolzen
