



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA102
Typengenehmigung erteilt	19960605
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE POCLAIN
04 Typ	788 P
05 Typ; Variante/Version	788P
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2044
10 Hersteller	CASE POCLAIN SA, F-60671 LE PLESSIS-BELLEVILLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrop.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. (Hochdruck mit Speicher), 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	4T-390
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	345.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/U05635
34 Motorkennzeichen	4T390
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich an Stirnradgehäuse(Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Seitenklappe und Rückwand zu Luftansaugkanal,
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorraumwanne und -Stirnwand sowie Motorhau-
35 Geräuschdämpfung Z3	be teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7400
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4000
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	17500
53 Garantiegewicht von	17500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	13600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 Zw; 7.5x20 Stahl
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile = 4400 mm
Bemerkungen Z2	22) Lamellen im Oelbad, auf Getriebewelle; Notlösung: Deckel des Federspeichers entfernen
Bemerkungen Z3	36) Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Notausstieg= hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z5	51) Total= 16000 kg / v= 6300 kg / h= 9700 kg mit Nacken-Verstellausleger, Löffelstiel 2100 mm, Tieflöffel Breite
Bemerkungen Z6	800 mm, Planierschild vorne und Abstellstützen hinten, Zwillingstreifen
Bemerkungen Z7	75) Drehzahl 1875/min techn. bedingt (elektronische 5-Stufen-Regelung)
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; links nach rechts gerichtet
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver... / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z20	137 - Markierung: beidseitig und vorn am Pendelarm
Bemerkungen Z21	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern



Bemerkungen Z22

141 - Sichern: Ausleger-, Pendel- und Kübelarm mit Absperrhahnen;
Oberwagen gegen Drehen mit Bolzen
