



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CASE POCLAIN 788 P

Typengenehmigungs-Nr.: 5CA102

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5CA102
Typengenehmigung erteilt	19960605
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	2044

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CASE POCLAIN
04 Typ	788 P
05 Typ; Variante/Version	788P
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 Hersteller	CASE POCLAIN SA, F-60671 LE PLESSIS-BELLEVILLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	4T-390
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	345



29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/U05635
34 Motorkennzeichen	4T390
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich an Stirnradgehäuse(Plakette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitenklappe und Rückwand zu Luftansaugkanal,
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorraumwanne und -Stirnwand sowie Motorhau-
35 Geräuschkämpfung Z3	be teilweise mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,73
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr. (Hochdruck mit Speicher), 2-Kreise,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	7400
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4000
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	17500



53 Garantiegewicht von	17500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	13600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen

10.00-20 Zw; 7.5x20 Stahl

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile = 4400 mm
Bemerkungen Z2	22) Lamellen im Oelbad, auf Getriebewelle; Notlösung: Deckel des Federspeichers entfernen
Bemerkungen Z3	36) Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Notausstieg= hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z5	51) Total= 16000 kg / v= 6300 kg / h= 9700 kg mit Nacken-Verstellausleger, Löffelstiel 2100 mm, Tieflöffel Breite
Bemerkungen Z6	800 mm, Planierschild vorne und Abstellstützen hinten, Zwillingreifen
Bemerkungen Z7	75) Drehzahl 1875/min techn. bedingt (elektronische 5-Stufen-Regelung)
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; links nach rechts gerichtet
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver... / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z20	137 - Markierung: beidseitig und vorn am Pendelarm
Bemerkungen Z21	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z22	141 - Sichern: Ausleger-, Pendel- und Kübelarm mit Absperrrahnen; Oberwagen gegen Drehen mit Bolzen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5CA102
Marke	CASE POCLAIN
Typ	788 P
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	17500
Garantiegewicht_von	17500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2m
iAchse	'17.73
Vmax_von	20



Vmax_bis	0
Motormarke	CASE
Motortyp	4T-390
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	3920
Leistung	66
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	345
Drehmoment_bei_n_min	1500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
Emissionscode	D00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960605
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	77
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	1875