



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA104
Typengenehmigung erteilt	19970520
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE POCLAIN
04 Typ	580 SLE
07 Karosserieform Code	277
07 Karosserieform	Ladeschaufel/Heckbagger
10 EFKO-Code	2044
10 Hersteller	CASE POCLAIN SA, F-60671 LE PLESSIS-BELLEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,80
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Scheiben im Oelbad, a. HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	4T390
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	67
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/192483A1 (acv)
34 Motorkennzeichen	4T-390
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Stirn- radgehäuse (Plakette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5930
40 Länge bis	0
41 Breite von	2450
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2000
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1780
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1890
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1762
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8150



52 Leergewicht bis	8500
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12,5/80-18; 9.00x18
70 Reifen Felgen	h= 16,5/85-28; 15x28
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3450 mm
Bemerkungen Z2	36/52) Mit Frontlader und Ladeschaufel 1m3 (Breite 2400 mm), Heckbagger mit Teleskoplöffelstiel und Tieflöffel
Bemerkungen Z3	0,25 m3 (Breite 750 mm) sowie Abstellstützen hinten
Bemerkungen Z4	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker auf Frontschaufel erforderlich
Bemerkungen Z10	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z12	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - Schwierige Fahrmanöver.... / Seitenblickspiegel .....
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne bzw. Schürfkante der Frontschaufel
Bemerkungen Z14	160 - Vor der Fahrt anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Schaufel; Verriegelung der
Bemerkungen Z15	Bremspedale
Bemerkungen Z16	400 - Sicherung folgender Fahrzeugteile: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Heckbagger quer zur Fahrtrichtung
Bemerkungen Z17	und ins Fahrzeugprofil einschwenken und mechanisch sichern; Abstellstützen einfahren und mech. sichern