



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA105
Typengenehmigung erteilt	19970520
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE POCLAIN
04 Typ	588 P
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2044
10 Hersteller	CASE POCLAIN SA, F-60671 LE PLESSIS-BELLEVILLE
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis (Hochdruck mit Speicher),
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheiben im Oelbad,
23 Dauerbremse	auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	4T390
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	361.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/U05635 (ach)
34 Motorkennzeichen	4T-390
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich auf Stirnradge- häuse (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Seitenklappe und Rückwand zu Luftansaugkanal,
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorraumwanne und -Stirnwand sowie Motorhau-
35 Geräuschdämpfung Z3	be teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5740
40 Länge bis	7410
41 Breite von	2480
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3750
42 Höhe bis	3900
43 Überhang vorne von	2340
43 Überhang vorne bis	4010
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	1230
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1945
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1945
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	14500
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	9.00-20; 7.5x20
Bemerkungen Z1	02) Ev. Ausnahmefahrzeug je nach Ausleger. Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2710-4380 mm; bei der
Bemerkungen Z2	Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: Frontfenster.
Bemerkungen Z4	Anbringung der Beleuchtung technisch bedingt.
Bemerkungen Z5	Zusätzliche demontierbare Rückstrahler hinten auf Planierschild erforderlich wenn Maschine damit ausgerüstet
Bemerkungen Z6	52) Total 13850 kg, v= 4950 kg, h= 8900 kg mit Monoblockausleger, seitlich schwenkbar, Löffelstiellänge 2100 mm
Bemerkungen Z7	Schnellwechsellvorrichtung, Schwenklöffel 1500 mm breit, Doppelbereifung und Planierschild hinten
Bemerkungen Z8	02/36/52) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen für den Fz.-Ausweis sind bei der Einzelabnahme festzustellen
Bemerkungen Z9	bzw. zu kontrollieren
Bemerkungen Z13	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: links, nach rechts gerichtet
Bemerkungen Z16	138 - Markierung: beidseitig und vorne am Pendelarm (Markiertafel mit Markierlicht)



Bemerkungen Z17	160 - Vor der Fahrt anbringen: zusätzliche Rückstrahler (wenn mit Planierschild hinten ausgerüstet)
Bemerkungen Z18	400 - Sicherung folgender Fahrzeugteile: Ausleger-, Pendel- und Kübelarm sowie Planierschild mit Absperrhahn,
Bemerkungen Z19	Oberwagen gegen Drehung mit Bolzen
Bemerkungen Z21	Zusätzlich wenn Ausnahme-Fahrzeug:
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - Schwierige Fahrmanöver... / Seitenblickspiegel.....)