



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA106
Typengenehmigung erteilt	19980526
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE POCLAIN
04 Typ	988P Plus
06 Vorziffer	CGG.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2044
10 Hersteller	CASE POCLAIN SA, F-60671 LE PLESSIS-BELLEVILLE
11 Herstellerplakette	am Oberwagen, vorne rechts
12 Fahrgestellnummer	am Unterwagen, rechts vorn seitlich bei VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck mit Speicher,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad ...
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	6T-590
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	87
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	460
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/U05367 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	6T590
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; in Fahrtrichtung an Stirnradgehäuse vorne rechts
35 Geräuschdämpfung Z1	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt:
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorraum oben, vorn, hinten, Luftansaug-
35 Geräuschdämpfung Z3	kanal rechts. Acht Absorptionsblenden vor
35 Geräuschdämpfung Z4	Ansauggitter rechts
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8450
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4500
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	2020
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	2020
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15200
52 Leergewicht bis	19900
53 Garantiegewicht von	19900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	13600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 16PR, 7.5x20
Bemerkungen Z1	02) es ist bei der Einzelabnahme festzulegen ob es sich um ein Ausnahmefahrzeug handelt
Bemerkungen Z2	Art der Ausnahme an TP: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4950mm; Gewicht 18400kg
Bemerkungen Z4	22) wirkend auf Getriebewelle
Bemerkungen Z6	36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg: Front- oder rechte Seitenscheibe
Bemerkungen Z9	52) 18400kg; mit Nacken-Verstellausleger, Tieflöffel-Breite 800mm, Planierschild vorn und Abstellstützen hinten.
Bemerkungen Z10	Bei anderer Ausrüstung wie Monoblockausleger usw. sind Masse, Gewichte, Ausrüstung und ev. Subart 02 bei der
Bemerkungen Z11	Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: links nach rechts gerichtet
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm2)



**Bemerkungen Z19**

19-Markierlicht vorn am Ausleger)

**Bemerkungen Z20**

138 - Markierungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Pendelarm vorn und seitlich

**Bemerkungen Z21**

400 - Sicherungen: Ausleger-, Pendelarm, Frontschild und Abstellstützen mit Absperrhahnen; Oberwagen mit Bolzen

**Bemerkungen Z22**

- Ausleger- und Pendelarm müssen auf die entspr. Markierungen gestellt werden (Fz-Abmessungen)