



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5CA106 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980526 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsbart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | CASE POCLAIN |
| 04 Typ | 988P Plus |
| 06 Vorziffer | CGG..... |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 2044 |
| 10 Hersteller | CASE POCLAIN SA, F-60671 LE PLESSIS-BELLEVILLE |
| 11 Herstellerplakette | am Oberwagen, vorne rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | am Unterwagen, rechts vorn seitlich bei VA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 17,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck mit Speicher, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-V/H, Scheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad ... |
| 25 Motor Marke | CASE |
| 25 Motor Typ | 6T-590 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5883 |
| 28 Leistung kW | 87.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 460.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/U05367 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 6T590 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; in Fahrtrichtung an Stirnradgehäuse vorne rechts |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | teilweise mit Absorptionsmaterial belegt: |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Motorraum oben, vorn, hinten, Luftansaug- |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | kanal rechts. Acht Absorptionsblenden vor |
| 35 Geräuschdämpfung Z4 | Ansauggitter rechts |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 8450 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3900 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 4500 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1350 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1920 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2020 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1920 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2020 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 15200 |
| 52 Leergewicht bis | 19900 |
| 53 Garantiegewicht von | 19900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 11800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 13600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 10.00-20 16PR, 7.5x20 |
| Bemerkungen Z1 | 02) es ist bei der Einzelabnahme festzulegen ob es sich um ein Ausnahmefahrzeug handelt |
| Bemerkungen Z2 | Art der Ausnahme an TP: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4950mm; Gewicht 18400kg |
| Bemerkungen Z4 | 22) wirkend auf Getriebewelle |
| Bemerkungen Z6 | 36) Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z7 | Notausstieg: Front- oder rechte Seitenscheibe |
| Bemerkungen Z9 | 52) 18400kg; mit Nacken-Verstellausleger, Tieflöffel-Breite 800mm, Planierschild vorn und Abstellstützen hinten. |
| Bemerkungen Z10 | Bei anderer Ausrüstung wie Monoblockausleger usw. sind Masse, Gewichte, Ausrüstung und ev. Subart 02 bei der |
| Bemerkungen Z11 | Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z17 | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: links nach rechts gerichtet |
| Bemerkungen Z18 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm2) |



Bemerkungen Z19

19-Markierlicht vorn am Ausleger)

Bemerkungen Z20

138 - Markierungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Pendelarm vorn und seitlich

Bemerkungen Z21

400 - Sicherungen: Ausleger-, Pendelarm, Frontschild und Abstellstützen mit Absperrhahnen; Oberwagen mit Bolzen

Bemerkungen Z22

- Ausleger- und Pendelarm müssen auf die entspr. Markierungen gestellt werden (Fz-Abmessungen)