



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA301
Typengenehmigung erteilt	19951109
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20010913
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	914 G
06 Vorziffer	9WM..... / CAT.914G.9WM.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,54
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardanwelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3054 (107/4860)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3988
28 Leistung kW	68.65
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	364.4
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1184661 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3054
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette hinten am Motorblock, über Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblende vor Kühlluftaustritt oben
35 Geräuschdämpfung Z2	in Motorhaube
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6330
40 Länge bis	0
41 Breite von	2440
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1670
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7700
52 Leergewicht bis	8700
53 Garantiegewicht von	8700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5R25 13.00x25
70 Reifen Felgen	15.5R25 12.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile= 3500mm
Bemerkungen Z3	36) zus. Markierlichter auf Kotflügel hinten erforderlich
Bemerkungen Z5	52) 7780kg (v=3040kg/h=4740kg)= mit Schaufel 1,4m ³ und Gegengewicht hinten 250kg,
Bemerkungen Z6	ohne Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegeln 300 cm ²)
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z16	Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Schutzvorkehrung der Ladeschaufel