



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA302
Typengenehmigung erteilt	19951109
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19960329
Erweiterung TG Positionen	'02
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	950 F2
05 Typ; Variante/Version	8TK / Motor: 3116DITAJWAC
06 Vorziffer	8TK.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, Mitte Fz., seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte Fz., seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydraulisch,Knicklenkung,Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	17,28
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	39
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hochdruck,2-Kreis,Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw. alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher,Trommel,auf vordere Kardan-
23 Dauerbremse	welle,mech.Lösevorr.=Spindel an Zylinder
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3116DITAJWAC
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6595
28 Leistung kW	126.8
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	718.1
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TXS35PL
34 Motorkennzeichen	3116DITAJWAC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links vorn seidl. am Motorblock,über Anlasser
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum-Seitenverschalungen links + rechts



35 Geräuschkämpfung Z2	komplett sowie Trennwand zwischen Motor und
35 Geräuschkämpfung Z3	Ventilator teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z4	belegt. Wanne unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7880
40 Länge bis	0
41 Breite von	2855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3400
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2090



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2090
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	20000
53 Garantiegewicht von	20000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25; 19.50x25 Stahl
70 Reifen Felgen	20.5R25; 17.00x25 Stahl
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Mitte Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile = 4370 mm; Breite; ev. Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Lichter vorn sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Kotschutzlappen vorn erforderlich; Notausstieg= Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z6	52) Total= 17450 kg / v= 8400 kg / h= 9050 kg; mit Schaufel 2,9 m3
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14-Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln 300 cm2)



Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	160 - Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Zahnschutz
Bemerkungen Z23	Beleuchtungsträger hinten müssen abgeklappt werden