



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA305
Typengenehmigung erteilt	19970529
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010813
Erweiterung TG Positionen	'06/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M 320
06 Vorziffer	6WL..... / CAT.M320.6WL.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	in Kabine, links am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Oberwagen bei Hubzylinderfuss
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	17,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3116
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	104.5
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	645.3
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/160777501000 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	3116
34 Motorkennzeichen	Plakette links, seitlich am Block, bei Anlasser
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben, Motorraumdeckel rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	u. Seitendeckel links mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8150
40 Länge bis	0
41 Breite von	2750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	3930
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1470
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22000
52 Leergewicht bis	25560
53 Garantiegewicht von	25560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14PR 7.00-20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4000 mm; Breite; Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	22) Notlösung = mech. Abschaltvorrichtung an Getriebe
Bemerkungen Z5	36) Höhe der Abblendlichter, der fest angebrachten Rückstrahler sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z6	vorn-seitlich technisch bedingt. Zwei demontierbare Rückstrahler zusätzlich auf Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z7	Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z9	52) Total 22100kg, v= 10200kg, h= 11900kg; mit 2-teiligem Vario-Ausleger, Tieflöffel Breite 600mm, Schnell-
Bemerkungen Z10	wechselvorrichtung, Abstützplatten vorne, Dozerblatt hinten und 600kg Zusatzgewicht im Fahrzeugheck
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: rechts, nach vorn wirkend
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung (14-schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)



Bemerkungen Z19

138 - Markierungen: beidseitig und vorn am Pendelarm

Bemerkungen Z20

160 - Anbringen : zus. Rückstrahler an Heckschild

Bemerkungen Z21

Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik mit
Kippschalter
