



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA311
Typengenehmigung erteilt	19971103
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010813
Erweiterung TG Positionen	'06/73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	IT 28 G
06 Vorziffer	9AR..... / CATIT28G.9AR.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung, Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	17,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	37
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Hochdruck. Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf vordere Kardanwelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3116
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	93.2
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	563.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1198411 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	3116
34 Motorkennzeichen	Plakette links, seitlich am Block, beim Anlasser
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Seitendeckel links/rechts teilweise mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt.Absorptions-
35 Geräushdämpfung Z3	haube über Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7055
40 Länge bis	0
41 Breite von	2600
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2200
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1955
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1820
47 Spur Achse 1 bis	1970
48 Spur Achse 2 von	1820
48 Spur Achse 2 bis	1970
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12000
52 Leergewicht bis	14500
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20,5R25* 17,00x25
70 Reifen Felgen	17,5R25* 13,00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 3900 mm; Breite
Bemerkungen Z3	36) zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z4	Höhe der Abblend- und Standlichter und Abstand von vorn der seitlichen Richtungs-
Bemerkungen Z5	blinker technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z7	52) Total 12600kg, v= 5250kg, h= 7350kg mit Ladeschaufel Inhalt 1,9m3
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 kmh. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14-schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300cm2)
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z17

160 - Anbringung: zus. Richtungslinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel,

Bemerkungen Z18

Beleuchtung hinten in Fahrtstellung bringen

Bemerkungen Z19

Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
