



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA314
Typengenehmigung erteilt	19980603
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010814
Erweiterung TG Positionen	'06/73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	962G
06 Vorziffer	7BW..... / 3BS..... / CAT.962G.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, links beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, links beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	17,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	37
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreis-V/H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Trommel, auf v-Kardan
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3126DITA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7200
28 Leistung kW	150
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	975
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/128-1009 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3126DITA(????)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Block, bei Anlasser
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube seitlich und oben teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8337
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3393
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	3049
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1938
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2090
47 Spur Achse 1 bis	2170
48 Spur Achse 2 von	2090
48 Spur Achse 2 bis	2170
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18000
52 Leergewicht bis	22000
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 * 176B; 19.50x25
70 Reifen Felgen	20.5R25 ** 177B; 17.00x25
71 Reifen Felgen	625/70R25 176B; 19.50x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4700mm; Breite 3000mm
Bemerkungen Z3	06) CAT.962G.7BW..... bzw CAT.962G.3BS.....
Bemerkungen Z5	7BW = mit Standard-Lenkrad / 3BS = mit Halbmond-Lenkrad
Bemerkungen Z7	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar
Bemerkungen Z8	und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich;
Bemerkungen Z9	Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter und Abstand von vorn der v-seitl. Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Notausstieg = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	52) 19'100kg mit Ladeschaufel 3,3 m3
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastsanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)



Bemerkungen Z21

138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel

Bemerkungen Z22

160 - Vor der Fahrt anzubringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel

Bemerkungen Z23

Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
