



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA316
Typengenehmigung erteilt	19980818
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20010815
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	906
05 Typ; Variante/Version	6ZS
06 Vorziffer	6ZS..... / CAT..906.6ZS.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, links beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, links beim Knickgelenk, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,45



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Kardan; alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe, auf Kardan; alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3034NA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	44.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/39536-A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/39584-A
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt: ach
34 Motorkennzeichen	3034
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	in Fahrtrichtung= Plakette vorn am Motorblock;s.Bemerkungen
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	1880
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2700
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1280
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5500
52 Leergewicht bis	6000
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	3550
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	365/80R20 128A; 375/75R20 128A; 12.5-20 128A; 12.5-20 10PR; alle = Felgen 11x20
70 Reifen Felgen	405/70R20 128A; Felgen 13x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug mit Mehrzweckladeschaufel in entspr. Fahrtstellung
Bemerkungen Z2	B= kein Ausnahme-Fahrzeug mit demontierter Ladeschaufel
Bemerkungen Z3	C= Ausnahme-Fahrzeug mit Standardladeschaufel 0,8m ³ = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3240mm
Bemerkungen Z4	D= kein Ausnahme-Fahrzeug mit Umkehrladeschaufel
Bemerkungen Z6	34) orig. Plakette schlecht sichtbar; zus. Plakette links auf Stirnraddeckel (Fahrtrichtung)
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblend-/Standlichter und Richtungsblinker v-seitlich sowie Abstand
Bemerkungen Z8	von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Mehrzweckladeschaufel: Länge 5010mm, Ueberhang vorn 1730mm, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm



Bemerkungen Z11	Standardladeschaufel : 5250mm, 1970mm, 3240mm
Bemerkungen Z12	Umkehrladeschaufel : <3000mm
Bemerkungen Z13	52) 5700kg mit Mehrzweckladeschaufel 0,7m ³ ; 5570kg mit Standardladeschaufel
Bemerkungen Z15	74) für Fahrzeuge mit Importdatum <01.10.2001 = korr. Absorptionswert (k-Wert) 1,0 bei 2850/min
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B/C/D = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z18	A/B/C/D: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	A/B/C/D: 400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	A : 400 - Mehrzweckladeschaufel-Fahrtstellung= obere Schürfkante an geöffnetem Schaufelmaul 1420mm ab Boden
Bemerkungen Z21	B : 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	C : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm ²)
Bemerkungen Z23	C : 138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z24	C : 160 - Vor der Fahrt anzubringen: zus. Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel