



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA317
Typengenehmigung erteilt	19990108
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20010924
Erweiterung TG Positionen	'06/25/28/29/73/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	902
06 Vorziffer	7ES..... / CAT..902.7ES.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, links beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, links beim Knickgelenk, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,45
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Kardan/alle Räder
20 Betriebsbremse Z2	Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe, auf Kardan/alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3024 (139-9583)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	32.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	132.0
29 Md. max n	2044
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/39536-A Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3024
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn links auf Motorblock, über Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4938
40 Länge bis	5243
41 Breite von	1780
41 Breite bis	1880
42 Höhe von	2681
42 Höhe bis	2709
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1358
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4800



52 Leergewicht bis	5300
53 Garantiegewicht von	5300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18 10PR 11.00x18
70 Reifen Felgen	335/80R18 132B 11.00x18
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahmefahrzeug mit Umkehrladeschaufel
Bemerkungen Z2	B= kein Ausnahmefahrzeug mit Mehrzweckschaufel in entspr. Fahrstellung
Bemerkungen Z3	C= Ausnahmefahrzeug mit Standardschaufel 0,6m ³ = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3180mm
Bemerkungen Z5	38) Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorne der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	A = Umkehrschaufel 0,6m ³ : Länge 4938mm Ueberh. v 1580mm, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 2800mm
Bemerkungen Z8	B = Mehrzweckschaufel 0,6m ³ : 4940mm 1575mm <3000mm
Bemerkungen Z9	C = Standardschaufel 0,6m ³ : 5183mm 1825mm 3180mm
Bemerkungen Z11	52) 4800kg mit Standardschaufel 0,6m ³ und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis : (A/B/C/ = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z16	A = 160 - Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z18	B = 160 - Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	B = 400 - Mehrzweckladeschaufel-Fahrstellung = Schaufelmaul geöffnet
Bemerkungen Z21	C = 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegeln 300cm ²)



Bemerkungen Z22

C = 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel

Bemerkungen Z23

C = 160 - Anbringen: zus. Richtungsblinker an Ladeschaufel

Bemerkungen Z24

Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
