



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5CA322  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000209  |
| gültig für Importdatum bis | 20031231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20030617  |
| Erweiterung TG Positionen  | '20   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | CATERPILLAR   |
| 04 Typ                     | 908   |
| 06 Vorziffer               | 8BS..... / CAT..908.8BS.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 158   |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel  |
| 10 EFKO-Code               | 5503  |
| 10 Hersteller              | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois                           |
| 11 Herstellerplakette      | am Vorderwagen, links beim Knickgelenk                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | am Vorderwagen, links beim Knickgelenk, unterhalb Hersteller-Plakette |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung   |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 18 iA 1                    | 20,14   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 20  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR                         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., 1 Scheibe, auf Kardan/alle Räder                   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | CATERPILLAR   |
| 25 Motor Typ                          | 3054 (139-9582)   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3990  |
| 28 Leistung kW                        | 60.9  |
| 28 Leistung n                         | 2200  |
| 29 Md. max Nm                         | 264.3   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/A Austritt ach  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 3054  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, hinten links am Motorblock, über Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube sowie Motorraum vorne und beid-                |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | seitig, teilweise mit Absorptionsmaterial                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2           |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 5340         |
| 40 Länge bis             | 5770         |
| 41 Breite von            | 2080         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 2782         |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 1602         |
| 43 Überhang vorne bis    | 2032         |
| 43 Überhang hinten von   | 1358         |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2200         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1570         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1570         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 6450 |
| 52 Leergewicht bis            | 7100 |
| 53 Garantiegewicht von        | 7100 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 0    |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 0    |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 14.5-20 MPT 132E (10PR) 11.00x20  |
| 70 Reifen Felgen                    | 405/70R20 130A4 425/75R20 148A4 16/70-20 10PR 400/70R20 149A8<br>13.00x20                               |
| Bemerkungen Z1                      | 02) A= kein Ausnahmefahrzeug mit Standardschaufel 1,0 m3 umgekehrt montiert                             |
| Bemerkungen Z2                      | B= Ausnahmefahrzeug mit Standardschaufel 1,0 m3 normal montiert = Abstand Lenkradmitte-vorderste        |
| Bemerkungen Z3                      | Fz-Teile 3360 mm; 01/02) Arbeitskarren/Ausfnz.  |
| Bemerkungen Z5                      | 38) Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorne der Richtungsblinker v-seitlich |
| Bemerkungen Z6                      | technisch bedingt   |
| Bemerkungen Z8                      | A = 40) 5340 mm 43) 1602 mm Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 2930 mm                             |
| Bemerkungen Z9                      | B = 5770 mm 2032 mm 3360 mm   |
| Bemerkungen Z11                     | 52) T 6450 kg / v 2400 kg / h 4050 kg; mit Standardschaufel 1,0 m3 und Schnellwechsellvorrichtung       |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis: (A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)   |
| Bemerkungen Z19                     | A-B = 160- Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik  |
| Bemerkungen Z20                     | B = 125- Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)      |
| Bemerkungen Z21                     | B = 138- Schutzvorkehrungen: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel                               |



Bemerkungen Z22

B = 160- Anbringen: zus. Richtungsblinker an Ladeschaufel

---