



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA322
Typengenehmigung erteilt	20000209
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030617
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	908
06 Vorziffer	8BS..... / CAT..908.8BS.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, links beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, links beim Knickgelenk, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe, auf Kardan/alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3054 (139-9582)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	60.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	264.3
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3054
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten links am Motorblock, über Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorne und beid-
35 Geräuschkämpfung Z2	seitig, teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5340
40 Länge bis	5770
41 Breite von	2080
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2782
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1602
43 Überhang vorne bis	2032
43 Überhang hinten von	1358
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	6450
52 Leergewicht bis	7100
53 Garantiegewicht von	7100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.5-20 MPT 132E (10PR) 11.00x20
70 Reifen Felgen	405/70R20 130A4 425/75R20 148A4 16/70-20 10PR 400/70R20 149A8 13.00x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahmefahrzeug mit Standardschaufel 1,0 m3 umgekehrt montiert
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug mit Standardschaufel 1,0 m3 normal montiert = Abstand Lenkradmitte-vorderste
Bemerkungen Z3	Fz-Teile 3360 mm; 01/02) Arbeitskarren/Ausfnz.
Bemerkungen Z5	38) Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorne der Richtungsblinker v-seitlich
Bemerkungen Z6	technisch bedingt
Bemerkungen Z8	A = 40) 5340 mm 43) 1602 mm Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 2930 mm
Bemerkungen Z9	B = 5770 mm 2032 mm 3360 mm
Bemerkungen Z11	52) T 6450 kg / v 2400 kg / h 4050 kg; mit Standardschaufel 1,0 m3 und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z19	A-B = 160- Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	B = 125- Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegeln 300 cm2)
Bemerkungen Z21	B = 138- Schutzvorkehrungen: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z22

B = 160- Anbringen: zus. Richtungsblinker an Ladeschaufel

---