



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA323
Typengenehmigung erteilt	20000524
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010514
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	924 G(Z)
05 Typ; Variante/Version	3PZ oder 3DZ
06 Vorziffer	3.Z..... / CAT.924G.3.Z.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links am Vorderwagen, beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Kontrollampe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	16,0



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3056T
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6000
28 Leistung kW	91.8
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/168-2429 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	3056
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben, Seitenteile links und rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie Kühlerrückwand teilw. mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6900
40 Länge bis	7530
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2800
42 Höhe von	3150
42 Höhe bis	3220
43 Überhang vorne von	2280
43 Überhang vorne bis	2910
43 Überhang hinten von	1820
43 Überhang hinten bis	1934
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10000
52 Leergewicht bis	13800
53 Garantiegewicht von	13800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5R25* 153A8 25x14.00
70 Reifen Felgen	555/70R25 168B 25x17.00
71 Reifen Felgen	20.5-25 152A8 25x17.00
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile = 3820-3830mm; ev. Breite
Bemerkungen Z3	04/05) 924G 3PZ = Parallelogram Schaufelgestänge; mit oder ohne Schnellwechsler
Bemerkungen Z4	924GZ 3DZ = Z-Arm Schaufelgestänge; ohne Schnellwechsler
Bemerkungen Z6	06) 3PZ..... oder CAT.924G.3PZ..... bzw 3DZ..... oder CAT.924G.3DZ.....
Bemerkungen Z8	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z10	Beleuchtung hinten ausstellbar
Bemerkungen Z12	52) Total 10900kg mit Schaufel 1,7 m3 und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	75) Referenzdrehzahl 1725/min technisch bedingt



Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm ²)
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - Anbringen: Markierlichter u. Blinker auf Zahnschutz vorne erforderlich. Beleuchtung hinten in Fahrstellung
Bemerkungen Z24	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik