



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5CA324                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000526                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20031231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20010618                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/73/74                                   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | CATERPILLAR                                 |
| 04 Typ                     | 216   |
| 06 Vorziffer               | 4NZ..... / CAT..216.4NZ.....                |
| 07 Karosserieform Code     | 158   |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel                                |
| 10 EFKO-Code               | 5503  |
| 10 Hersteller              | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette      | links hinten oben, innen an Hubarmträger    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich im Fussraum           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                               |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h1  |
| 18 iA 1                    | 2,92  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 12  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Antrieb                     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | 2 hydr. Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2          | wirkend auf Fahrmotoren                     |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke             | CATERPILLAR                                 |
| 25 Motor Typ               | 3034  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                          |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2955  |
| 28 Leistung kW             | 35.9  |
| 28 Leistung n              | 2600  |
| 29 Md. max Nm              | 188.9                                       |
| 29 Md. max n               | 1400  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/142-8811 Austritt aa                      |
| 34 Motorkennzeichen        | 3034  |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links seitlich am Motorblock      |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motordeckel, Motorraum vorne und links      |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | teilweise mit Absorptionsmaterial belegt    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 3373         |
| 40 Länge bis             | 3584         |
| 41 Breite von            | 1470         |
| 41 Breite bis            | 2080         |
| 42 Höhe von              | 1966         |
| 42 Höhe bis              | 2100         |
| 43 Überhang vorne von    | 1420         |
| 43 Überhang vorne bis    | 1540         |
| 43 Überhang hinten von   | 967          |
| 43 Überhang hinten bis   | 1058         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 986          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1245         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1396         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1245         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1396         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 2700         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis            | 3040 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3040 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 0    |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 0    |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 10-16.5 8PR 16.5x8.25  |
| 70 Reifen Felgen                    | 7.00-15 6PR 15.0x6.00  |
| Bemerkungen Z1                      | 21/22) Notlösung nicht erforderlich. Verfügung ASTRA vom 13.06.2000                              |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Beleuchtung: Fahrzeugbreite > 1680mm Beleuchtung hinten ausziehbar                           |
| Bemerkungen Z4                      | Notausstieg: Heckfenster mit Reissring   |
| Bemerkungen Z6                      | 52) 2800kg mit Kombiladeschaufel 0.3m <sup>3</sup>   |
| Bemerkungen Z8                      | 74) für Fahrzeuge mit Importdatum >01.10.2001 = korr. Absorptionswert (k-Wert) 0,78 bei 2860/min |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z13                     | 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel                             |
| Bemerkungen Z14                     | 160 - Sicherung: Arbeitshydraulik in Kabine  |