



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5CA334 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010105 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030306 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | CATERPILLAR |
| 04 Typ | DP 35 K |
| 06 Vorziffer | ET14C..... |
| 07 Karosserieform Code | 133 |
| 07 Karosserieform | Gabelstapler |
| 10 EFKO-Code | 6535 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI CATERPILLAR, NL-1303 Ac Almere |
| 11 Herstellerplakette | vorn, am Frontblech |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Fahrgestell (Motorhaube hochklappen), vor Batterie |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a1 |
| 18 iA 1 | 5,67 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 19 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommeln, auf VR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | zusätzlich Inch-Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | S4S |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3331 |
| 28 Leistung kW | 43.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 201.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9126302500 a) Austritt aa oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | S4S |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich vorn am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise (im Bereich des Sitzes) |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 4200 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1275 |
| 41 Breite bis | 1700 |
| 42 Höhe von | 2175 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 1925 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 525 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1060 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1200 |
| 48 Spur Achse 2 von | 975 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4885 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 13354 |
| 53 Garantiegewicht von | 13354 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 9864 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3490 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 28x9-15 14PR; 7.00x15 |
| 70 Reifen Felgen | h= 6.50-10 10PR; 5.00x10 |
| 71 Reifen Felgen | ww. Doppelbereifung vorn; Luft- oder Superelastik-Reifen |
| Bemerkungen Z1 | 36) Sicherheitsrahmen zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar |
| Bemerkungen Z2 | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | Beleuchtung inkl. Richtungsblinker und Rückstrahler wird vom Importeur montiert |
| Bemerkungen Z5 | 52) 5525 kg mit Triplex-Hubgerüst 4M35C65 und Seitenschieber 100E-SS-B544, Sicherheitsrahmen, |
| Bemerkungen Z6 | Gabellänge 1380 mm, vorn Einfachbereifung |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hockgeklappt, feste müssen entfernt |
| Bemerkungen Z22 | oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein |