



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA335
Typengenehmigung erteilt	20010710
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010710
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M 315
06 Vorziffer	CAT.M315.7ML.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	in Kabine, links am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Oberwagen bei Hubzylinderfuss
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	15,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H, Mehr-
20 Betriebsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3054 (130-6343)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3987
28 Leistung kW	88.7
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	425.6
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/160777501000 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	3054
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig und oben sowie Seiten-
35 Geräuschdämpfung Z2	deckel links mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	Reflektionskapsel unter Motor. Dämmelemente
35 Geräuschdämpfung Z4	(6 Stück) in Kühlluftansaug
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6100
40 Länge bis	8000
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3600
42 Höhe bis	3900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	1200
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	2550
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1850
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1850
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14500
52 Leergewicht bis	19600
53 Garantiegewicht von	19600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14/16PR; 7.00x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4600mm
Bemerkungen Z3	22) Notlösung = mech. Abschaltvorrichtung an Getriebe
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Rückstrahler und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg = Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z8	a.W. mit Verstellausleger erhältlich; Sub-Art (Ausnahme-Fz), Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen
Bemerkungen Z9	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: rechts, nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z17	138 - Markierungen: beidseitig und vorn am Pendelarm
Bemerkungen Z18	160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik mit Kippschalter



Bemerkungen Z19

Anbringen : zus. Rückstrahler an Heckschild
