



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA338
Typengenehmigung erteilt	20010815
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010911
Erweiterung TG Positionen	'22/25/26/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M 318
06 Vorziffer	CAT.M318.8AL.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	in Kabine, links am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Oberwagen bei Hubzylinderfuss
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	15,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, im Getriebe
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3116DIT
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	569
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/160777501000 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	3116DIT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette rechts, seitr. am Motorblock, beim Anlasser
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel rechts und oben sowie Seiten-
35 Geräuschdämpfung Z2	deckel links mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	Reflektionskapsel unter Motor. Dämmelemente
35 Geräuschdämpfung Z4	(6 Stück) in Kühlluftansaug
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7500
40 Länge bis	8200
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	1450
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	2700
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1850
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1850
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18000
52 Leergewicht bis	22300
53 Garantiegewicht von	22300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14/16PR 7.00x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4400mm, Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	22) Notlösung = Hydrospeicher
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der fest angebrachten Rückstrahler technisch bedingt. Zwei zusätzliche
Bemerkungen Z6	demontierbare an Heckschild erforderlich. Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z8	52) 18800kg mit 2-teiligem Vario-Ausleger, Tieflöffel Breite 1300mm, Schnellwechsellvorrichtung,
Bemerkungen Z9	Abstützplatten vorne, Dozerblatt hinten
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: rechts, nach vorn wirkend
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung (14-schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)



Bemerkungen Z18

138 - Markierungen: beidseitig und vorn am Pendelarm

Bemerkungen Z19

160 - Anbringen : zus. Rückstrahler an Heckschild

Bemerkungen Z20

Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik mit
Kippschalter
