



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CATERPILLAR IT14G

Typengenehmigungs-Nr.: 5CA339

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5CA339
Typengenehmigung erteilt	20010919
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	5503

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	IT14G
06 Vorziffer	CATIT14G.1WN.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte seitlich am Vorderwagen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3054 (107/4860)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3987
28 Leistung kW	73.3
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	364.4



29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1184661 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3054
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblende vor Kühlluftaustritt
35 Geräuschdämpfung Z2	oben in Motorhaube

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,54

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 6500

40 Länge bis 7000

41 Breite von 2400

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 3000

42 Höhe bis 3400

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1600

43 Überhang hinten bis 1800

44 Abstand Achse 1-2 von 2500

44 Abstand Achse 1-2 bis 2700

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1700

47 Spur Achse 1 bis 1900

48 Spur Achse 2 von 1700

48 Spur Achse 2 bis 1900

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 8000

52 Leergewicht bis 9500

53 Garantiegewicht von 8000

53 Garantiegewicht bis 9500



54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	17.5R25* 157/176B 13.00x25
70 Reifen Felgen	15.5R25* 152/169B 12.00x25



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile= 3660mm
Bemerkungen Z3	36) zus. Markierlichter/Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z5	52) 8300kg mit Ladeschaufel 1,2m3, Schnellwechsellvorrichtung und 250kg Gegengewicht
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegeln 300 cm2)
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z15	Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker vorn auf Schutzvorkehrung der Ladeschaufel

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5CA339
Marke	CATERPILLAR
Typ	IT14G
Leergewicht_von	8000
Leergewicht_bis	9500
Garantiegewicht_von	8000
Garantiegewicht_bis	9500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'16.54
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	CATERPILLAR
Motortyp	3054 (107/4860)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	3987
Leistung	73.3



Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	364.4
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAC
Emissionscode	D00
ET-CO	630
ET-THC	220
ET-NMHC	0
ET-NOx	8180
ET-THC+NOx	0
ET-PM	230
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20010919
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	1650