



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA343
Typengenehmigung erteilt	20020313
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050610
Erweiterung TG Positionen	'52/53/69
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	962G
05 Typ; Variante/Version	Serie 2
06 Vorziffer	CAT0962G.AYE..... / CAT0962G.BAB.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, links oder rechts beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	beim Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	17,29



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	37
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreis-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Trommel, auf v-Kardan
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3126
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7200
28 Leistung kW	157.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	910.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 195-7858, 216-1678, 223-3592
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3126(??????)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Blockhinter Anlasser und Etikette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8000
40 Länge bis	8400
41 Breite von	2900
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3300
42 Höhe bis	3500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1900
43 Überhang hinten bis	2000
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2100
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	2100
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18000
52 Leergewicht bis	21200
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	21200
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	9900
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	11300
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 185B; 19.5x25, 22x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4700mm; Breite 3000mm; Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	06) AYE = Halbmondlenkrad mit digitaler Ansteuerung des Lenkventiles (CCSS); BAB = konventionelles Lenkrad
Bemerkungen Z5	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar
Bemerkungen Z6	und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z7	Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter und Abstand von vorn der v-seitl. Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Kotschutzlappen vorn erforderlich. Notausstieg = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	160 - Vor der Fahrt anzubringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel

