



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5CA344 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020930 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | CATERPILLAR |
| 04 Typ | 216 |
| 05 Typ; Variante/Version | Motor: 3024C |
| 06 Vorziffer | CAT00216.4NZ..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 5503 |
| 10 Hersteller | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette | links hinten oben, innen an Hubarmträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich im Fussraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 2,92 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 12 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | 2 hydr. Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wirkend auf Fahrmotoren |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CATERPILLAR |
| 25 Motor Typ | 3024C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2216 |
| 28 Leistung kW | 38.0 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 143.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/202-9716 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 3024C |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motordeckel, Motorraum vorne und links |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | teilweise mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3373 |
| 40 Länge bis | 3584 |
| 41 Breite von | 1470 |
| 41 Breite bis | 2080 |
| 42 Höhe von | 1966 |
| 42 Höhe bis | 2100 |
| 43 Überhang vorne von | 1420 |
| 43 Überhang vorne bis | 1540 |
| 43 Überhang hinten von | 967 |
| 43 Überhang hinten bis | 1058 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 986 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1245 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1396 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1245 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1396 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2700 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 3040 |
| 53 Garantiegewicht von | 3040 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 10-16.5 8PR 16.5x8.25 |
| 70 Reifen Felgen | 7.00-15 6PR 15.0x6.00 |
| Bemerkungen Z1 | 21/22) Notlösung nicht erforderlich. Verfügung ASTRA vom 13.06.2000 |
| Bemerkungen Z3 | 36) Beleuchtung: Fahrzeugbreite > 1680mm Beleuchtung hinten ausziehbar |
| Bemerkungen Z4 | Notausstieg: Heckfenster mit Reissring |
| Bemerkungen Z6 | 52) 2800kg mit Kombiladeschaufel 0.3m ³ |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z14 | 160 - Sicherung: Arbeitshydraulik in Kabine |