



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA344
Typengenehmigung erteilt	20020930
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	216
05 Typ; Variante/Version	Motor: 3024C
06 Vorziffer	CAT00216.4NZ.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links hinten oben, innen an Hubarmträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich im Fussraum
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	2,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	2 hydr. Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3024C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	38
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	143
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/202-9716 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3024C
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel, Motorraum vorne und links
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3373
40 Länge bis	3584
41 Breite von	1470
41 Breite bis	2080
42 Höhe von	1966
42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	1420
43 Überhang vorne bis	1540
43 Überhang hinten von	967
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	986
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1245
47 Spur Achse 1 bis	1396
48 Spur Achse 2 von	1245
48 Spur Achse 2 bis	1396
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2700



52 Leergewicht bis	3040
53 Garantiegewicht von	3040
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10-16.5 8PR 16.5x8.25
70 Reifen Felgen	7.00-15 6PR 15.0x6.00
Bemerkungen Z1	21/22) Notlösung nicht erforderlich. Verfügung ASTRA vom 13.06.2000
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung: Fahrzeugbreite > 1680mm Beleuchtung hinten ausziehbar
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Heckfenster mit Reissring
Bemerkungen Z6	52) 2800kg mit Kombiladeschaufel 0.3m ³
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	160 - Sicherung: Arbeitshydraulik in Kabine