



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA345
Typengenehmigung erteilt	20021125
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050509
Erweiterung TG Positionen	'06/20
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M 316 C
06 Vorziffer	CATM316C.BDX..... / CATM316C.H2C.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts aussen an Kabine oder rechts vorn am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen zwischen den Hubzylindern
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	15,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	v= Scheiben/Oelbad,
20 Betriebsbremse Z3	h= Scheiben/Oelbad oder Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3056(E) (2308/2000)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	625
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/197-7911 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3056 / 3056E
34 Motorkennzeichen	entweder/oder Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum oben und Seitendeckel rechts
35 Geräushdämpfung Z2	teilweise mit Absorptiononsmaterial
35 Geräushdämpfung Z3	belegt. Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6500
40 Länge bis	8600
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1200
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17000
52 Leergewicht bis	19000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00x20 14PR; 7.0x20
Bemerkungen Z1	02) A= keine Ausnahmefahrzeug mit Varioausleger = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug mit Monoblockausleger = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4800mm
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe der orig. Rückstrahler techn. bedingt
Bemerkungen Z5	Notausstieg= Heckfenster mit Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z7	52) 17820kg mit Varioausleger, Löffelbreite 800mm, Schnellwechsellvorrichtung, Abstützplatten vorne
Bemerkungen Z8	Dozerblatt hinten. Ausführung Monoblockausleger bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z14	A/B= 138 - Schutzvorkehrungen: Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik mit Kippschalter
Bemerkungen Z15	Markierungen : beidseitig und vorn am Pendelarm
Bemerkungen Z16	A/B= 160 - Vor der Fahrt anzubringen: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild



Bemerkungen Z17

B = 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ...
Seitenblickspiegel)

Bemerkungen Z18

(19-Markierlicht vorn am Löffelstiel)
