



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA346
Typengenehmigung erteilt	20030207
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050819
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54/70
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	924 G(Z)
05 Typ; Variante/Version	Motor: 3056/3056E (2314/2300)
06 Vorziffer	CAT0924G.WMB..... / CAT0924G.WGX.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, am Vorderrahmen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	links, am Vorderrahmen beim Knickgelenk, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	16,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	39
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf v-Kardan
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3056/3056E (2314/2300)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	544.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/199-5068 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3056/3056E
34 Motorkennzeichen	Plakette rechts am Motorblock hinter Entlüfter
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben sowie links und rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6600
40 Länge bis	7500
41 Breite von	2450
41 Breite bis	2800
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	3350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1900
43 Überhang hinten bis	2100
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6000
52 Leergewicht bis	13000
53 Garantiegewicht von	9830
53 Garantiegewicht bis	13000
54 Achsgarantie v von	3120
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	6090
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5-25 12PR, 17.5R25 153A8; 14.00x25
70 Reifen Felgen	20.5-25 12PR, 20.5R25 161A8; 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3700-4200mm; ev. Breite
Bemerkungen Z3	04/ 924G CAT0924G.WMB..... = Parallelogramm Schaufelgestänge; mit/ohne Schnellwechsler
Bemerkungen Z4	05) 924GZ CAT0924G.WGX..... = Z-Arm Schaufelgestänge; ohne Schnellwechsler
Bemerkungen Z6	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar
Bemerkungen Z7	und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z8	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungs-
Bemerkungen Z9	blinker v-seitlich technisch bedingt. Notausstieg= Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z11	52) 11400kg mit Schaufel 1,9 m3 und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z13	74) tiefst mögliche Vollastdrehzahl
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300cm ²)
Bemerkungen Z20	Bei Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <4000mm u. Fz-Breite <2550mm sind Ziffern 250 + 251 anzuwenden
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160 - Anbringen: zusätzl. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	Sichern : Bedienung der Arbeitshydraulik