



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA348
Typengenehmigung erteilt	20030331
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050224
Erweiterung TG Positionen	'22
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	928G
06 Vorziffer	CAT0928G.WLG.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, links oder rechts beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, links beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	17,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	38
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreis-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf v-Kardan
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3056 o/ou 3056E(2316/2300)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	98.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	601.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/199-5068 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3056/3056E
34 Motorkennzeichen	Plakette rechts am Motorblock hinter Entlüfter
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum oben sowie links und rechts
35 Geräushdämpfung Z2	teilw. mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7000
40 Länge bis	7800
41 Breite von	2600
41 Breite bis	2800
42 Höhe von	3200
42 Höhe bis	3400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1900
43 Überhang hinten bis	2100
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12000
52 Leergewicht bis	14500
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 152A8 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4000-4800mm; Breite
Bemerkungen Z3	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar und Richtungsblinker
Bemerkungen Z4	vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z5	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der v-seitl. Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z7	52) 12210kg mit Ladeschaufel 2,1m ³
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Vor der Fahrt anzubringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	zu sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



Typenscheinschweiz.ch