



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA349
Typengenehmigung erteilt	20030331
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	580B
06 Vorziffer	CAT0580B.CLT.....
07 Karosserieform Code	141
07 Karosserieform	Holzbearbeitung
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts am Vorderrahmen
12 Fahrgestellnummer	links neben Herstellerschild auf Grundplatte
14 Achsen/Räder	'3/6
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	1,00/5,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Kreise A1+A2/A3
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federsp., Scheiben/Oelbad auf A1-A3
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3126HSX
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7200
28 Leistung kW	157.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	961.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/199-5068 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	3126BATAAC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	(Code 191/1854) Plakette links, seitr. am Motorblock, hinter Anlasser
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Oberer Bereich der Lüftungsschlitze
35 Geräuschkämpfung Z3	links und rechts mit abnehmbaren Absorptions
35 Geräuschkämpfung Z4	-panelen verschlossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8800
40 Länge bis	10500
41 Breite von	2850
41 Breite bis	3100
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1800
43 Überhang hinten bis	2000
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	3100
45 Abstand Achse 2-3 bis	3300
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2300
47 Spur Achse 1 bis	2500
48 Spur Achse 2 von	2300
48 Spur Achse 2 bis	2500
49 Spur Achse 3 von	2000
49 Spur Achse 3 bis	2250



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17500
52 Leergewicht bis	21100
53 Garantiegewicht von	21100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1+A2= 600/55-26.5 16PR 710/50-26.5 16PR
70 Reifen Felgen	A3 = 700/55-34 14PR 710/55-34 14PR
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile 5300mm; Breite
Bemerkungen Z3	36) alle Lichter und Richtungsblinker vorn und hinten demontierbar
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Heckfenster
Bemerkungen Z6	52) Standardausführung 18400kg
Bemerkungen Z8	54) A1= 8150kg A2= 8150kg A3= 8700kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erford. (14-schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel; Markierlicht vorn am Stiel)
Bemerkungen Z16	138 - Markierung für folgende Fz-Teile erforderlich: beidseitig und vorn am Stiel
Bemerkungen Z17	160 - Vor der Fahrt anzubringen: Beleuchtungsträger inkl. Richtungsblinker vorn und hinten. Rückspiegel links
Bemerkungen Z18	und rechts. Geräuschkämpfungspanel links und rechts. Prozessorkopf mit Kette blockieren und hochbinden

