



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA350
Typengenehmigung erteilt	20030414
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050826
Erweiterung TG Positionen	'06/20/40
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M 318 C
06 Vorziffer	CATM318C.BCZ..... / CATM318C.H2D.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts aussen an Kabine oder rechts vorn am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen zwischen den Hubzylindern
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	14,77
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad oder h= Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, im Getriebe
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3056(E) (2250/2000)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	675
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/197-7911 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3056 / 3056E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seidl. am Motorblock, hinter Entlüfter
35 Geräuschdämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6500
40 Länge bis	8700
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3700
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	18300
52 Leergewicht bis	22000
53 Garantiegewicht von	18300
53 Garantiegewicht bis	22000
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00x20 14PR 7.0x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3800mm, Gesamtgewicht >18000kg
Bemerkungen Z3	35) Motorraum oben sowie Seitendeckel links/rechts teilw. mit Absorptionsmaterial belegt. Reflektions-
Bemerkungen Z4	kapsel unter Motor. Haube über Kühlluft-/ Ansauglufteintritt teilw. mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der orig. Rückstrahler techn. bedingt; 2 zusätzl. an Heckschild erforderlich (demontierbar)
Bemerkungen Z7	Notausstieg= Heckfenster mit Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z9	52) 19910kg mit Varioausleger, Löffelbreite 800mm, Schnellwechsellvorrichtung,
Bemerkungen Z10	Abstützplatten vorne, Dozerblatt hinten.
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegel)
Bemerkungen Z17	(19-Markierlicht mit Markiertafel vorn am Löffelstiel)
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen: Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik mit Kippschalter
Bemerkungen Z19	Markierungen : beidseitig und vorn am Löffelstiel



Bemerkungen Z20

160 - Vor der Fahrt anzubringen: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild
