



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA356
Typengenehmigung erteilt	20040611
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	906
05 Typ; Variante/Version	Motor: 3044C-T
06 Vorziffer	CAT00906.MER.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,45
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf Kardan; alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe, auf Kardan; alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3044C-T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	53.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/227-1992
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/230-5262 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3044C-T
34 Motorkennzeichen	Plakette oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum links/ rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5010
40 Länge bis	5250
41 Breite von	1880
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2700
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1280
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5200
52 Leergewicht bis	5880
53 Garantiegewicht von	5880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3420
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3580
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	365/80R20 128A; 375/75R20 128A; 12.5-20 128A; 12.5-20 10PR; alle = Felgen 11x20
70 Reifen Felgen	405/70R20 128A; Felgen 13x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug mit Mehrzweckladeschaufel in entspr. Fahrtstellung
Bemerkungen Z2	B= kein Ausnahme-Fahrzeug mit Umkehrladeschaufel
Bemerkungen Z3	C= kein Ausnahme-Fahrzeug mit demontierter Ladeschaufel
Bemerkungen Z4	D= Ausnahme-Fahrzeug mit Standardladeschaufel 0,8m <sup>3</sup> ; Abstand Lenkradmitte-nach vorn 3240mm
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblend-/Standlichter und Richtungsblinker v-seitlich
Bemerkungen Z7	sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B/C/D = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z12	A/B/C/D: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	A/B/C/D: 400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z14	A : 400 - Mehrzweckladeschaufel-Fahrtstellung= obere Schürfkante an geöffnetem Schaufelmaul 1420mm ab Boden



**Bemerkungen Z15**

C : 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden:  
Ladeschaufel

---

**Bemerkungen Z16**

D: 138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über  
Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel

---

**Bemerkungen Z17**

D: 160 - Vor der Fahrt anzubringen: zus. Richtungsblinker vorn an  
Ladeschaufel

---

**Bemerkungen Z18**

D: 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;  
Ueberhang vorne

---

**Bemerkungen Z19**

D: 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel  
(mind. 300cm<sup>2</sup>)

---