



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA363
Typengenehmigung erteilt	20040729
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	908
05 Typ; Variante/Version	Motor: 3044C-T
06 Vorziffer	CAT00908.TAR.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug am Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	20	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf VR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	CATERPILLAR	
25 Motor Typ	3044C-T	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3331	
28 Leistung kW	59.9	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	253	
29 Md. max n	1600	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/227-1992	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/230-5262	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3044C-T	
34 Motorkennzeichen		Plakette oben auf Ventildeckel
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum links / rechts	
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5340
40 Länge bis	5770
41 Breite von	2080
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2782
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1358
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6000
52 Leergewicht bis	7100
53 Garantiegewicht von	7100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.5-20MPT 132E 11.00x20
70 Reifen Felgen	16/70 R 20 10PR 400/70R20 149A8 13.00x20
71 Reifen Felgen	405/70R20 130A4 425/75R20 148A4 13.00x20
Bemerkungen Z1	02) A) keine Ausnahme-Fz: ohne oder mit Umkehrladeschaufel; Abstand Lenkradmitte-nach vorn <3000mm
Bemerkungen Z2	B) Ausnahme-Fahrzeug: mit Ladeschaufel Abstand Lenkradmitte-nach vorn >3000mm
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe Abblendlichter sowie Anbringungshöhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z5	v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	52) 6280kg mit Standardladeschaufel 1,0 m3 und Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z9	68) weitere Dimensionen im entspr.Abrollradiusbereich nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z15	A= 139 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ladeschaufel bzw umgekehrt montieren
Bemerkungen Z16	A= 160 - müssen vor der Fahrt gesichert werden: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z18	B= 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z19	B= 160 - Vor der Fahrt anzubringen: Markierlichter und zus. Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	zu sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL. Ueberhang vorne
Bemerkungen Z22	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegeln (mind. 300cm ²)