



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA364
Typengenehmigung erteilt	20040921
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	TH350B
06 Vorziffer	CATTH350.SLD.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	beim rechten Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	beim linken Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan vorn
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3054E (2286/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	412.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/199-9700 Austritt ach
32 Schalldämpfer 2 Bez	(Kennzeichnung schlecht sichtbar)
34 Motorkennzeichen	3054E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links hinter Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5400
40 Länge bis	6500
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2450
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	1550
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1950
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	1950
48 Spur Achse 2 bis	2150
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8500



52 Leergewicht bis	10600
53 Garantiegewicht von	10600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6330
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5-25 8PR 141B, 12.00x25; 15.5/80-24 10PR 142A7, 14.00x24
70 Reifen Felgen	15.5R25 * 152B, 12.00x25; 13.00-24 12PR 146B, 9.00x24
71 Reifen Felgen	weitere Dimensionen im entspr. Abrollradiusbereich nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg = Heckfenster/Reissleine
Bemerkungen Z5	36) Zusätzliche Markierlichter hinten weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar, erforderlich
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker vorn, technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	160 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahr gesichert werden: Gabel hochklappen.
Bemerkungen Z12	Arbeitshydraulik mit Kippschalter