



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA365
Typengenehmigung erteilt	20050120
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	TH220B
06 Vorziffer	CATTH220.SLA.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3054E (2286/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	412.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/199-9700 Austritt ach
32 Schalldämpfer 2 Bez	(Kennzeichnung, vorn unterhalb Eintrittsrohr;
33 Schalldämpfer 3 Bez	schlecht sichtbar)
34 Motorkennzeichen	3054E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, hinter Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4800
40 Länge bis	7100
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	750
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2150
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6900
52 Leergewicht bis	8600
53 Garantiegewicht von	8600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5-25 8PR/152B, 15.5R25 */152B; 12.00x25
70 Reifen Felgen	15.5/80-24 10PR/142A7; 14.00x24 / 13.00-24 12PR/146B; 9.00x24
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z3	36) - Notausstieg= Heckfenster/Reissleine
Bemerkungen Z4	- Zusätzliche Markierlichter, von vorn (weiss) und von hinten (rot) sichtbar, erforderlich
Bemerkungen Z5	- Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Richtungsblinker vorn, technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorkehrungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z12	160 - Sichern: klappbare Gabeln hochklappen, Arbeitshydraulik mit Kippschalter