



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA367
Typengenehmigung erteilt	20050120
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	TH360B
06 Vorziffer	CATTH360.SLE.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3054E (2286/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	412
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/199-9700 Austritt ach
32 Schalldämpfer 2 Bez	(Kennzeichnung, vorn unterhalb Eintrittsrohr;
33 Schalldämpfer 3 Bez	schlecht sichtbar)
34 Motorkennzeichen	3054E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, hinter Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	8500
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2450
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	1450
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9300
52 Leergewicht bis	10710
53 Garantiegewicht von	10710
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6330
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5-25 8PR/152B, 15.5R25 */152B; 12.00x25
70 Reifen Felgen	15.5/80-24 10PR/142A7; 14.00x24
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000 mm
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	36) - Notausstieg= Heckfenster/Reissleine
Bemerkungen Z6	- Zusätzliche Markierlichter, von vorn (weiss) und von hinten (rot) sichtbar, erforderlich
Bemerkungen Z7	- Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Richtungsblinker vorn, technisch bedingt
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Anbringen: Markierlichter und zusätzl. Richtungsblinker vorn, an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	Sichern : klappbare Gabeln hochklappen, Arbeitshydraulik mit Kippschalter
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel; 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z19	oder bei vorderem Ueberhang >3000 mm bis max. 4000 mm



**Bemerkungen Z20**

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Abstand  
Lenkradmitte bis vorderste Fz-Teile

---

**Bemerkungen Z21**

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind.  
300 cm<sup>2</sup>)

---