



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA368
Typengenehmigung erteilt	20050125
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	IT14G
06 Vorziffer	CATIT14G.FWL.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte Fahrzeug, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardanwelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3054C (2166/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4399
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	415.0
29 Md. max n	1350
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/133-9478 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3054C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette hinten am Motorblock über Einspritzpumpe
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum unten sowie Motorhaube hinten
35 Geräushdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	7100
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1600
43 Überhang hinten bis	1800
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	2700
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1700
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7700
52 Leergewicht bis	8770
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	8770
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	4000
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	5350
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5R25 13.00x25
70 Reifen Felgen	15.5R25 12.00x25
71 Reifen Felgen	weitere Dimensionen im entspr. Abrollradiusbereich nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile = 3660mm
Bemerkungen Z3	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar
Bemerkungen Z4	und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z6	52) 8300kg mit Ladeschaufel 1,2m <sup>3</sup> , Schnellwechsellvorrichtung und 250kg Gegengewicht
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z13	160 - Vor der Fahrt anzubringen: Markierlichter und zus. Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	zu sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z15	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit .....: Ueberhang. Ueberhang vorne: .... mm
Bemerkungen Z16	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grossen Seitenblickspiegeln (mind. 300cm <sup>2</sup> )