



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5CA369                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050207                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20071231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                            |
| 04 Marke                   | CATERPILLAR                                 |
| 04 Typ                     | 287B  |
| 06 Vorziffer               | CAT0287B.ZSA.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 158   |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel                                |
| 10 EFKO-Code               | 5503  |
| 10 Hersteller              | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Fussraum                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | links, hinten unter Hubarm                  |
| 14 Achsen/Räder            | '7/14                                       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                               |
| 17 Achsantrieb             | R; Allrad, Antriebssternräder auf Raupen    |
| 18 Getriebe 1              | h1  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 13  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Antrieb             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | 2 hydr. Federspeicher, Mehrscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z2          | im Oelbad, wirkend auf Fahrmotoren  |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                     |
| 25 Motor Marke             | CATERPILLAR                         |
| 25 Motor Typ               | 3044C-T (60kW)                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 3331                                |
| 28 Leistung kW             | 59.9                                |
| 28 Leistung n              | 2600                                |
| 29 Md. max Nm              | 253                                 |
| 29 Md. max n               | 1600                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/222-9816 Austritt ach             |
| 34 Motorkennzeichen        | 3044C-T                             |
| 34 Motorkennzeichen        | Klebeschild oben auf Ventildeckel   |
| Anbringungsort             |                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                        |
| 40 Länge von               | 3500                                |
| 40 Länge bis               | 4100                                |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von            | 1900 |
| 41 Breite bis            | 2100 |
| 42 Höhe von              | 2100 |
| 42 Höhe bis              | 2300 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 500  |
| 43 Überhang hinten bis   | 700  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1600 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 4700 |
| 52 Leergewicht bis       | 6000 |
| 53 Garantiegewicht von   | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom     | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | Gummiraupen; Breite 457mm                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug                            |
| Bemerkungen Z3                      | 14) Laufachsen/Räder= 6/12; Antriebsachse/Räder= 1/2            |
| Bemerkungen Z5                      | 21) Notlösung= Spanndeckel an jedem Federspeicher lösen         |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Beleuchtung hinten ausziehbar                               |
| Bemerkungen Z8                      | Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine                         |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z13                     | 125 - Sonderbewilligung erforderlich                            |
| Bemerkungen Z14                     | 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z15                     | 160 - Sicherung: Arbeitshydraulik in Kabine mit Kippschalter    |