



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA372
Typengenehmigung erteilt	20050524
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	TH210
06 Vorziffer	CATTH210.MHT.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	beim rechten Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	beim rechten Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	3054C (2160/2300)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	63.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	308.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/231-7648 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3054C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, hinter Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube, Seitendeckel sowie Motorraum
35 Geräuschkämpfung Z2	hinten und unten teilw. mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	6500
41 Breite von	1800
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	950
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5000



52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-20 129G; 11x20
70 Reifen Felgen	12.5/80R20 10PR; 9x20
71 Reifen Felgen	10.5/80R20 10PR; 9x20
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg= Heckfenster/Hammer
Bemerkungen Z4	- Anbringungshöhe der Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker vorn, technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	138 - Schutzvorkehrungen: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z11	160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, klappbare Gabeln hochklappen