



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA378
Typengenehmigung erteilt	20060202
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060405
Erweiterung TG Positionen	'250/251
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	966H
06 Vorziffer	CAT0966H.A6G.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, rechts beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	17,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	37
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreis-V/H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Trommel, auf Getriebeausgang
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C11 (234-7848)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11100
28 Leistung kW	213.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1318.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243-1675 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	C11
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette links, seidl. am Block, hinter Anlasser
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube seitlich teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8500
40 Länge bis	9200
41 Breite von	2900
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3500
42 Höhe bis	3800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2200
43 Überhang hinten bis	2400
44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	3500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2200
47 Spur Achse 1 bis	2300
48 Spur Achse 2 von	2200
48 Spur Achse 2 bis	2300
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	23000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26.5R25 193B; 22.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4800mm; Breite 3000mm; Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	16) Varinate 1: konventionelles Lenkrad, Normallenkung
Bemerkungen Z4	Variante 2: Halbmondlenkrad mit digitaler Ansteuerung des Lenkventiles (CCSS), Direktlenkung
Bemerkungen Z6	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar
Bemerkungen Z7	und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z8	Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter und Abstand von vorn der v-seitl. Blinker technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen erforderlich. Notausstieg = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z11	52) Total 23800kg, v/h 12000/11800kg; mit Ladeschaufel 4,2m <sup>3</sup>
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel



**Bemerkungen Z20**

Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

---

**Bemerkungen Z21**

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL:  
Ueberhang vorn, Breite, Gesamtgewicht

---

**Bemerkungen Z22**

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen .... grosse Seitenblickspiegel (mind.  
300 cm<sup>2</sup>)

---