



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA381
Typengenehmigung erteilt	20060504
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	962H
06 Vorziffer	CAT0962H.N4A.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	am Vorderwagen, rechts beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	17,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreis-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Trommel auf Kardan
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C7 (235-1424)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7200
28 Leistung kW	157.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	907.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/261-6639 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	C7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock,hinter Anlasser
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube seitlich und vorn teilweise
35 Geräushdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8000
40 Länge bis	8500
41 Breite von	2850
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3400
42 Höhe bis	3600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1900
43 Überhang hinten bis	2100
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2050
47 Spur Achse 1 bis	2250
48 Spur Achse 2 von	2050
48 Spur Achse 2 bis	2250
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	19000
52 Leergewicht bis	22500
53 Garantiegewicht von	22500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11415
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11084
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 185B; 19.5x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 4600mm; Breite 3000mm; Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	16) Variante 1: konventionelles Lenkrad; Variante 2: Halbmondlenkrad (CCSS)
Bemerkungen Z5	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar
Bemerkungen Z6	und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z7	Anbringungshöhe Abblend- Standlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Kotschutzlappen erforderlich. Notausstieg/Kennzeichnung = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z18	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Ueberhang vorn, Breite, Gesamtgewicht



Bemerkungen Z19

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind.
300 cm²)
