



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA382
Typengenehmigung erteilt	20060504
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	CB-334E
05 Typ; Variante/Version	Motor: 3024C (HP46/2400)
06 Vorziffer	CATCB334.C3A.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	links, vorn am Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/2 Stahlbandagen
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	11



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb	
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Lamellen, auf	
21 Hilfsbremse Z2	Arbeitsmotoren vorn und hinten	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	CATERPILLAR	
25 Motor Typ	3024C (HP46/2400)	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2216	
28 Leistung kW	34.1	
28 Leistung n	2400	
29 Md. max Nm	145	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/259-5966	Austritt ar
34 Motorkennzeichen	3024C	
34 Motorkennzeichen	Plakette,hinten	rechts, an Einspritzpumpengehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
40 Länge von	3121	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1396	



41 Breite bis	0
42 Höhe von	2549
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2321
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4160
52 Leergewicht bis	4200
53 Garantiegewicht von	4200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandagen 1300xd=800mm
Bemerkungen Z1	22) Notlösung = Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z3	36) vom TG-Inhaber angebracht = h-Rückstrahler, Unterlegekeil
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 10 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich